

## MECHANIK

Synchronmechanik

## AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Arthrodesensitz mit unabhängig voneinander neigbaren (bis zu 30°) und feststellbaren vorderen Sitzhälften

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45 - 120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoff Sitz nicht verklebt, Bezugsstoff Rückenlehne verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

## AUSSTATTUNG OPTIONAL

Armlehnen AL 000E oder AL 000H

Aufpolsterung der Rückenlehne und Sitzfläche

Rückenlehnen der Modelle der Serien TANGO und LEZGO 71

Kyphosenlehne möglich

## ABMESSUNGEN (BEI LÖFFLER<sup>+</sup> RÜCKEN)

Sitzhöhe:	400-480 mm
Sitzbreite:	470 mm
Sitztiefe:	480 mm
Sitzflächenwinkel:	30°
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	560-630 mm
Rückenlehnenbreite:	410 mm
Armlehnen über Sitz:	210-310 mm
Gesamthöhe:	1000-1160 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm



\* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.  
Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)